

VÝBER VHODNEJ MASKY			
Činnosť	Materiály	Stupeň ochrany	Informácie
leptanie kyselinou	organické rozpúšťadlo dichlórmetán	A1	jednotky s pohonom a prívodom vzduchu, v príslušných prípadoch
	čpavkový odstraňovač farieb	A B E K	jednotky s pohonom a prívodom vzduchu, v príslušných prípadoch
zváranie	polyuretánový povlak	A B E P3	-
	nehrdzavejúca oceľ	A B E P3	ak elektróda uvoľňuje toxické, plynné látky
povlakovanie	lak na báze rozpúšťadla	A2	-
	lak na báze vody (vrátane zvyškového riedidla)	A1	-
striekanie	lak na báze rozpúšťadla, syntetickej živice	A2 P2	-
	izokyanát obsahujúci lak	A2 P2	jednotky s pohonom a prívodom vzduchu, v príslušných prípadoch
	pesticíd (organický/prchavý)	A2 P2	celotvárová maska, v príslušných prípadoch
lepenie	lepidlá obsahujúce rozpúšťadlo	A1	A2P2 pri použití striekaných lepidiel
manipulácia s	kysličník síričitý	A B E	
	kyselina soľná	A B E	celotvárová maska na dodatočnú ochranu tváre
	kvapalný hnoj	A B E K	
	čpavok	K	celotvárová maska na dodatočnú ochranu tváre
	benzínové, dusíkové riedidlo	A2	
	skladovanie nebezpečného tovaru, preprava	A B E P3	

Tieto inštrukcie sú iba informatívne, nepoužívať ich ako jediný východiskový prostriedok na voľbu masky! Všetky presné informácie týkajúce sa danej masky sú uvedené na balení masky a v pokynoch pre používateľa. Pred použitím masky je potrebné si pozorne prečítať pokyny a porozumieť im.